

Datenschrank „GIGADATA S 120 DIS“

Feuersicherheit: nach S 120 DIS (EN 1047-1 nach ECB-S 2 Stunden Feuerschutz für Datenträger

Einbruchschutz: Klasse 2 nach VdS 2450 und ECBS

Versicherung: gewerblich bis € 50.000,00 nach Absprache mit Ihrer Versicherung

Feuerschutz: Geprüfte Feuersicherheit (S 120 DIS nach VDMA 24991). Die neuartige Kombination von Isolierstoffen bietet höchste Widerstandskraft im Katastrophenfall. Eine 4seitig umlaufende Labyrinth-Feuerfalz schützt zusätzlich vor dem direkten Flammeneinschlag ins Innere des Safes. Die Kompaktbauweise maximiert das Fassungsvermögen und reduziert das Safegewicht um 40 bis 60%. Optimal für den Einsatz auch in den Räumen mit geringer Deckentragfähigkeit. Der Datensafe „Gigadata“ bietet zusätzlichen Schutz gegen Brände, korrosive Brandgase und Löschwassereinwirkungen. Die Inneneinrichtung kann individuell eingestellt werden (jederzeit veränderbar).

Zusatzschutz für: Magnetischen Störfeldern, Explosion, Trümmerlasten, Radiofrequenz und Staub.

Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel.

Schnellverschluss: Blitzschnelle Verriegelung im Gefahrenfall. Durch den serienmäßigen Schnellverschluss ist der Datenschrank mit leichtem Zuschlagen der Tür sofort geschlossen.

Lackierung: RAL 7035 hellgrau

Sonderausstattung möglich (gegen Aufpreis):

- Wertfach separat versperrbar
- Fachboden ausziehbar
- Fachboden höhenverstellbar
- Unterteiler Tiefe
- Unterteiler Breite



Abb. mit Sonderausstattung

Modell	Außenmaße mm H x B x T	Innenmaße mm H x B x T	Gehäustiefe ohne Tür	Gewicht kg	Vol. Lit.
GIGAdat 1	732 x 786 x 918	332 x 444 x 470	770	320	71
GIGAdat 2	1052 x 786 x 918	652 x 444 x 470	770	460	139
GIGAdat 3	1295 x 786 x 918	895 x 444 x 470	770	543	191
GIGAdat 4	1850 x 786 x 918	1450 x 444 x 470	770	785	310
GIGAdat 5	1850 x 1195 x 918	1450 x 855 x 470	770	1150	590

*durch die Beschläge erhöht sich die Aussentiefe um 90 mm

Datenschrank „SUPERDATA S 120 DIS“

- Feuersicherheit:** ECB:S Zertifizierung nach EN-1047-1
2 Stunden Feuerschutz für Datenträger nach Absprache mit Ihrer Versicherung
- Versicherung:** nach Absprache mit Ihrer Versicherung
- Feuerschutz:** Geprüfte Feuersicherheit (S 120 DIS nach VDMA 24991). Die neuartige Kombination von Isolierstoffen bietet höchste Widerstandskraft im Katastrophenfall. Eine 4seitig umlaufende Labyrinth-Feuerfalz schützt zusätzlich vor dem direkten Flammeneinschlag ins Innere des Safes. Die Kompaktbauweise maximiert das Fassungsvermögen und reduziert das Safegewicht um 40 bis 60%. Optimal für den Einsatz auch in den Räumen mit geringer Deckentragfähigkeit. Der Datensafe „Superdata“ bietet zusätzlichen Schutz gegen Brände, korrosive Brandgase und Löschwassereinwirkungen. Die Inneneinrichtung kann individuell eingestellt werden (jederzeit veränderbar).
- Zusatzschutz für:** Magnetischen Störfeldern, Explosion, Trümmerlasten, Radiofrequenz und Staub.
- Verschluss:** Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel.
- Schnellverschluss:** Blitzschnelle Verriegelung im Gefahrenfall. Durch den serienmäßigen Schnellverschluss ist der Datenschrank mit leichtem Zuschlagen der Tür sofort geschlossen.
- Lackierung:** RAL 7035 hellgrau
- Sonderausstattung möglich (gegen Aufpreis):**
- Wertfach separat versperrbar
 - Fachboden ausziehbar
 - Fachboden höhenverstellbar
 - Unterteiler Tiefe
 - Unterteiler Breite



Abb. mit Sonderausstattung

Modell	Außenmaße mm H x B x T	Schubladen mm H x B x T	Gehäustiefe ohne Tür	Gewicht kg	Vol. Lit.
Superdata 1	732 x 786 x 918	332 x 444 x 470	770	288	71
Superdata 2	1052 x 786 x 918	652 x 444 x 470	770	380	139
Superdata 3	1295 x 786 x 918	895 x 444 x 470	770	445	191
Superdata 4	1850 x 786 x 918	1450 x 444 x 470	770	631	310
Superdata 5	1850 x 1195 x 918	1450 x 855 x 470	770	922	590

*durch die Beschläge erhöht sich die Aussentiefe um 90 mm

Datenschränke ZFDA

- Sicherheitsstufe** Feuerschutz nach S 120 DIS (Euronorm EN 1047-01)
- Versicherbar** im Rahmen der Haushaltsversicherung
- Türbandung** rechts (Modell DS4090DZ - Ladenschrank)
- Sperrvarianten** DZ = Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
DB = Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln
- Lackierung** innen und außen RAL 9002 grauweiß
- Einrichtung** Fachboden ausziehbar - jeweils mit 3 Trennstegen und 10 Stützen
Modell DS4090DZ mit 10 Stützen



DS4200DB

Modell	Sperre	Außenmaße mm H x B x T	Innenmaße mm H x B x T	Fachboden	Gewicht kg	Vol. Liter
DS4090DZ	DZ	585 x 570 x 770	235 x 250 x 450	-	155	26
DS4200DB	DB	965 x 745 x 720	560 x 465 x 420	2	280	109
DS4300DB	DB	1155 x 745 x 720	750 x 465 x 420	3	330	146
DS4400DB	DB	1535 x 745 x 720	1130 x 465 x 420	4	450	221