



Abb. Wertschutzschrank BP15, Türbandung rechts
E-Schloss M-Locks 3520, 1 Fachboden

-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  EN15659
Brandschutz
-  VdS
Grad II
-  Grad II + LFS30P
(BP10 - LFS60P)
-  Klasse EN 2
-  Klasse II E
-  Privat versicherbar
bis EUR 100.000
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 50.000

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe BP]

Wertschutzschränke der Typenreihe BP bieten neben Eigenschaften der Typenreihe BM auch Schutz gegen Feuer. Zusätzliche hitzeabsorbierende Werkstoffe sowie Brand- und Rauchschutzdichtungen in den Türfalten ergeben den geprüften und zertifizierten Brandschutz, Güteklasse LFS30P (BP10 – LFS60P).

[Produktinformation]

- Türbandung DIN rechts – Modellbezeichnung R
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel 180°
- Korpus doppelwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt
- Türaufbau mit Doppelfalz und dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen
- Verriegelung durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- Verankerung vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung
Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- EMA-Anschluss VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung innen und außen RAL 7037 staubgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (145 mm)
Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520
optional: andere Schlossmodelle (Haupt Sperre oder mögliche Zusatzsperren)
- Einrichtung Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstabil, Schlüsselleiste
- Zubehör optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
BP10RK / BP10RE *	474 x 605 x 522	360 x 495 x 310	1	55	190
BP15RK / BP15RE	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	1	79	235
BP20RK / BP20RE	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	1	105	280
BP25RK / BP25RE	969 x 605 x 522	855 x 495 x 310	2	131	325
BP30RK / BP30RE	1139 x 605 x 522	1025 x 495 x 310	2	157	375
BP35RK / BP35RE	1309 x 605 x 522	1195 x 495 x 310	3	183	420
BP40RK / BP40RE	1479 x 605 x 522	1365 x 495 x 310	3	209	465

FB = Fachboden

* BP10 Brandschutz LFS60P

[Einrichtungsvarianten]

