



-  VDMA 24992
Einbruchschutz
-  VDMA
Sicherheitsstufe B
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)

-  Privat versicherbar
bis EUR 2.500
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 2.500

Abb. Möbeltresor VB25, Türbandung rechts
E-Schloss M-Locks EM3520, 2 Fachböden

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
VB15RK / VB15RE	635 x 520 x 436	515 x 400 x 310	1	64	70
VB20RK / VB20RE	805 x 520 x 436	685 x 400 x 310	1	85	85
VB25RK / VB25RE	975 x 520 x 436	855 x 400 x 310	2	106	100
VB30RK / VB30RE	1145 x 520 x 436	1025 x 400 x 310	2	127	115
VB35RK / VB35RE	1315 x 520 x 436	1195 x 400 x 310	3	148	130
VB40RK / VB40RE	1485 x 520 x 436	1365 x 400 x 310	3	169	145

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 15 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Möbeltresore]

[Typenreihe VB]

Möbeltresore der Typenreihe VB sind doppelwandige Stahlschränke, konstruiert gemäß den Bauvorschriften VDMA 24992 – Mai 1995 mit Schutz gegen leichte Brände. Als Sperre werden VdS-geprüfte und zertifizierte Schlösser eingesetzt.

[Produktinformation]

- Türbandung DIN rechts (innenliegend) – Modellbezeichnung R
- Türöffnungswinkel 95°
- Korpus, Türaufbau doppelwandig, gemäß VDMA-Bauvorschrift,
gefüllt mit hitzebeständigem Isolierstoff
- Verriegelung durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig (ab VB30)
bandseitig zwei hintergreifende Türbänder
- Verankerung vorge richtet für Boden- und Rückwandverschraubung
Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Lackierung innen und außen RAL 7037 staubgrau
- Sperre Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm)
Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520
- Einrichtung Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablär, Schlüsselleiste
- Zubehör Innenbeleuchtung
- Option VB15, VB20 Gewicht > 200 kg
VB25–VB40 Gewicht > 200 kg oder > 300 kg

[Einrichtungsvarianten]



VB15

VB20

VB25

VB30

VB35

VB40