











-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  VdS
Grad I
-  ECB-S
Grad I
-  Vso
Klasse EN 1
-  R2B
Klasse I E
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)
-  Privat versicherbar
bis EUR 65.000
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 20.000

Abb. Wertschutzschrank AG05, Türbandung rechts
E-Schloss M-Locks EM3520, 1 Fachboden

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
AG03RK / AG03RE	280 x 400 x 312	230 x 350 x 180	1	14	60
AG05RK / AG05RE	280 x 450 x 442	230 x 400 x 310	1	29	85
AG10RK / AG10RE	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	1	43	105
AG15RK / AG15RE	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	1	64	130
AG20RK / AG20RE	735 x 450 x 442	685 x 400 x 310	1	85	155
AG25RK / AG25RE	905 x 450 x 442	855 x 400 x 310	2	106	185
AG30RK / AG30RE	1075 x 450 x 442	1025 x 400 x 310	2	127	215
AG35RK / AG35RE	1245 x 450 x 442	1195 x 400 x 310	3	148	240
AG40RK / AG40RE	1415 x 450 x 442	1365 x 400 x 310	3	169	270

FB = Fachboden

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe AG]

Wertschutzschränke der Typenreihe AG zeichnen sich durch ihre schlanke Bauweise aus. Durch die platzsparende Wandkonstruktion ist bei einer Außenbreite von nur 450 mm eine optimale Nutzung für 5 Ordner nebeneinander gegeben (ab AG10).

[Produktinformation]

- Türbandung DIN rechts – Modellbezeichnung R
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel 180°
- Korpus doppelwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt,
innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,
durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt,
bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- Verankerung vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung
Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- Lackierung innen und außen RAL 7037 staubgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm)
Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520
optional: andere Schlossmodelle
- Einrichtung Fachboden (ab AG10 verstellbar, Höhenteilung 85 mm)
optional: Schlüsselleiste (bei Option Sichtfenster ab AG20)
optional (ab AG10): zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstabilar
- Zubehör optional: zertifizierter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtungen,
Innenbeleuchtung, Sichtfenster in der Riegelwerkstürabdeckung (ab AG10)

[Einrichtungsvarianten]

