



Abb. Deposit-Wertschutzschrank AG15DF - Lade vorne, K-Schloss Cawi 2 Schlüssel (95 mm), Ladensperre: E-Schloss M-Locks EM2020 Schwenkriegel, Option: 1 Rückhalteblech

-  EN1143-2 Einbruchschutz
-  VdS Grad D-I
-  ECB+S Grad D-I
-  Klasse EN 1
-  4102 (leichter Brandschutz)


-  Privat versicherbar bis EUR 65.000
-  Gewerbe versicherbar bis EUR 20.000



Abb. Einwurf tasche

Einwurfgut Kuverts, Safebags, Taschen
Länge: 150-300 mm, Breite: 100-145 mm, Dicke: 2-30 mm

Modell	Maße außen	nutzbare Maße innen	nutzbares Füllvolumen	Gewicht	
	h x b x t (mm)	h x b x t (mm)	(l)	(ca. kg)	
AG15DF - Lade vorne	565 x 450 x 442	215 x 400 x 310	27	155	
AG20DF - Lade vorne	735 x 450 x 442	385 x 400 x 310	48	180	
AG25DF - Lade vorne	905 x 450 x 442	555 x 400 x 310	69	210	
AG30DF - Lade vorne	1075 x 450 x 442	725 x 400 x 310	90	235	
AG15DR - Lade hinten	565 x 450 x 442	215 x 400 x 310	27	155	
AG20DR - Lade hinten	735 x 450 x 442	385 x 400 x 310	48	180	
AG25DR - Lade hinten	905 x 450 x 442	555 x 400 x 310	69	210	
AG30DR - Lade hinten	1075 x 450 x 442	725 x 400 x 310	90	235	

[Depositresore mit Einwurfblade]

[Typenreihe AGDF/AGDR]

Deposit-Wertschutzschränke mit Einwurfblade bieten eine einfache und sichere Verwahrung und werden vor allem eingesetzt, wenn Tageslosungen vor Überfällen geschützt deponiert werden sollen (z.B. Tankstellen, Gastronomiebetriebe, Handelsketten). Die Einwurfblade ist gegen Gewaltanwendung, Fischen und Herausholen von Deposits geprüft.

- Das Einwurfgut wird über die versperrbare Einwurfblade eingeworfen.
- Ein nachträgliches Entnehmen oder „Fischen“ wird durch die Rückhol Sperre verhindert.
- Das Einwurfgut kann nur von berechtigten Personen aus dem Auffangschrank entnommen werden.

[Produktinformation - Auffangschrank]

- Türbandung DIN rechts
- Türöffnungswinkel 180°
- Korpus doppelwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- Verankerung vorgerichtet für Bodenverschraubung 4-fach, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten: 4 x Hilti HST M16x140/25 (für Montage direkt auf Betonböden) optional: 4 x Hilti HST M16x215/100 (für Betonböden mit max. 80 mm Bodenaufbau bis zum tragenden Beton)
- EMA-Anschluss VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) (ab Modell AG20DF/AG15DR)
- Lackierung innen und außen RAL 7037 staubgrau (optional: Sonderlackierung nach RAL)
- Sperre Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm) oder Elektronischschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520 optional: andere Schlossmodelle (Haupt Sperre oder mögliche Zusatz Sperre)
- Einrichtung optional: Fachboden, Schlüsselleiste, Innentresor (Höhe 340 mm), Rückhalteblech, versperrbare Auffangkassette (nur bei Modellen DF)
- Zubehör optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalteset (ab AG20DF/AG15DR), Innenbeleuchtung

[Produktinformation - Einwurfblade]

- Ladenaufbau dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, massive Stahlkonstruktion mit Rückhol Sperre
- Verriegelung durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 2-seitig getrieben
- Ladenmaße 142,5 h x 450 b x 442 t (mm)
- Ladenposition vorne (Modelle DF) oder hinten ggf. auch durch die Wand (Modelle DR)
- Lackierung innen und außen RAL 7037 staubgrau (immer ident mit Auffangschrankfarbe)
- Ladensperre Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm) oder Elektronischschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM2020 Schwenkriegel optional: andere Schlossmodelle
- Einrichtung optional (nur bei Modellen DF): Ladeneinrichtung mit 4 Banknotenfächern und Münzfach und versperrbarem Deckel (hier deponierte Werte sind nicht im Grad D-I / EN 1 versichert - es bedarf einer Rücksprache mit dem Versicherer)