



Abb. Wertschutzschrank AP10, Türbandung rechts
K-Schloss Cawi 2 Schlüssel (145 mm), ohne Einrichtung

-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  EN15659
Brandschutz
-  VdS
Grad I
-  Grad I + LFS30P
(AP10 - LFS60P)
-  Klasse EN 1
-  Klasse I E
-  Privat versicherbar
bis EUR 65.000
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 20.000

[Wertschutzschränke] [Typenreihe AP]

Wertschutzschränke der Typenreihe AP bieten neben Eigenschaften der Typenreihe AM auch Schutz gegen Feuer. Zusätzliche hitzeabsorbierende Werkstoffe sowie Brand- und Rauchschutzdichtungen in den Türfalten ergeben den geprüften und zertifizierten Brandschutz, Güteklasse LFS30P (AP10 – LFS60P).

[Produktinformation]

- Türbandung** DIN rechts – Modellbezeichnung R
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt
- Türaufbau** mit Doppelfalz und dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt, innen Riegelwerkraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- Verankerung** vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung
Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung** innen und außen RAL 7037 staubgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (145 mm)
Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520
optional: andere Schlossmodelle (Haupt Sperre oder mögliche Zusatzsperrern)
- Einrichtung** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstabl, Schlüsselleiste
- Zubehör** optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
AP10RK / AP10RE *	474 x 605 x 522	360 x 495 x 310	1	55	180
AP15RK / AP15RE	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	1	79	220
AP20RK / AP20RE	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	1	105	260
AP25RK / AP25RE	969 x 605 x 522	855 x 495 x 310	2	131	305
AP30RK / AP30RE	1139 x 605 x 522	1025 x 495 x 310	2	157	350
AP35RK / AP35RE	1309 x 605 x 522	1195 x 495 x 310	3	183	390
AP40RK / AP40RE	1479 x 605 x 522	1365 x 495 x 310	3	209	435

FB = Fachboden

* AP10 Brandschutz LFS60P

[Einrichtungsvarianten]

