











-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  VdS
Grad II
-  ECB-S
Grad II
-  ISO
Klasse EN 2
-  R2B
Klasse II E
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)
-  Privat versicherbar
bis EUR 100.000
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 50.000

Abb. Wertschutzschrank BG20, Türbandung rechts
K-Schloss Cawi 2 Schlüssel (95 mm), 1 versperrbare Lade, 1 Lade, 1 Fachboden

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
BG10RK / BG10RE	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	1	43	120
BG15RK / BG15RE	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	1	64	150
BG20RK / BG20RE	735 x 450 x 442	685 x 400 x 310	1	85	180
BG25RK / BG25RE	905 x 450 x 442	855 x 400 x 310	2	106	215
BG30RK / BG30RE	1075 x 450 x 442	1025 x 400 x 310	2	127	245
BG35RK / BG35RE	1245 x 450 x 442	1195 x 400 x 310	3	148	280
BG40RK / BG40RE	1415 x 450 x 442	1365 x 400 x 310	3	169	310

FB = Fachboden

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe BG]

Wertschutzschränke der Typenreihe BG sind für enge Platzverhältnisse konzipiert. Es wird Platz für 5 Ordner nebeneinander geschaffen und sie bieten die Möglichkeit von Zusatzsperren. Ein armierter, höchst widerstandsfähiger Füllstoff sorgt für die Einstufung in Grad II.

[Produktinformation]

- Türbandung** DIN rechts – Modellbezeichnung R
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig ausgeführt,
mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff
gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,
durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt,
bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- Verankerung** vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung
Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss
an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) (ab BG15)
- Lackierung** innen und außen RAL 7037 staubgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm)
Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520
optional: andere Schlossmodelle (Hauptsperre oder mögliche Zusatzsperren)
- Einrichtung** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstabl, Schlüsselleiste
- Zubehör** optional: zertifizierter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtungen,
EMA-Schalterset (ab BG15), Innenbeleuchtung

[Einrichtungsvarianten]

