



Abb. Wertschutzschrank CP25, Türbandung rechts E-Schloss M-Locks EM3520, 2 Fachböden



EN1143-1 Einbruchschutz



EN15659 Brandschutz



Grad III



Grad III + LFS30F



Klasse EN 3



Klasse III E



Privat versicherbar bis EUR 200.000



Gewerbe versicherbar bis EUR 100.000

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe CP]

Wertschutzschränke der Typenreihe CP bieten neben Eigenschaften der Typenreihe CM auch Schutz gegen Feuer. Zusätzliche hitzeabsorbierende Werkstoffe sowie Brand- und Rauchschutzdichtungen in den Türfälzen ergeben den geprüften und zertifizierten Brandschutz, Güteklasse LFS30P.

[Produktinformation]

Türbandung DIN rechts – Modellbezeichnung R

optional: DIN links

Türöffnungswinkel 180°

Korpus doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem

Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt

Türaufbau mit Doppelfalz und dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst

widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit meh-

reren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen

Verriegelung durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk getrieben,

durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt,

bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung

Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten

EMA-Anschluss VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss

an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung innen und außen RAL 7037 staubgrau

optional: Sonderlackierung nach RAL

Sperre Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 2, S+G 2 Schlüssel (140 mm)

Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520

optional: andere Schlossmodelle (Hauptsperre oder mögliche Zusatzsperren)

Einrichtung Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm)

optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablar, Schlüsselleiste

Zubehör optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung

Modell	Maße außen	Maße innen	FB	Volumen	Gewicht
	h x b x t (mm)	h x b x t (mm)		(1)	(ca. kg)
CP15RK / CP15RE	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	1	79	295
CP20RK / CP20RE	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	1	105	350
CP25RK / CP25RE	969 x 605 x 522	855 x 495 x 310	2	131	410
CP30RK / CP30RE	1139 x 605 x 522	1025 x 495 x 310	2	157	465
CP35RK / CP35RE	1309 x 605 x 522	1195 x 495 x 310	3	183	520
CP40RK / CP40RE	1479 x 605 x 522	1365 x 495 x 310	3	209	575

[Einrichtungsvarianten]









