




-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  VdS
Grad III
-  ECB-S
Grad III
-  Vso
Klasse EN 3
-  R2B
Klasse III E
(ausg. K-Schloss Secu)
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)
-  Privat versicherbar
bis EUR 200.000
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 100.000

Abb. Einschwenktürtresor CWP0901, Türbandung rechts
K-Schloss Secu 2 Schlüssel (125 mm), 1 versperrbare Lade, 2 Auszugstabelle

[Kassiereinrichtung Inkiess 880PL]

Die Kassiereinrichtung besteht aus:
8 Einzelmünzbehälter von 2 EURO bis 1 EURO-Cent,
8 Banknotenfächer und einem Rollenfach



Abb. Kassiereinrichtung Inkiess 880PL

Modell	Maße außen	Maße innen	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
	h x b x t (mm)	h x b x t (mm)		
CWP0651RK / CWP0651RE	648 x 850 x 754	486 x 514 x 590	147	515
CWP0901RK / CWP0901RE	878 x 850 x 754	716 x 514 x 590	217	635
CWP0652K / CWP0652E	648 x 1308 x 754	486 x 820 x 590	235	730
CWP0902K / CWP0902E	878 x 1308 x 754	716 x 820 x 590	346	890

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 20 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Einschwenktürtresore - Pulttresore]

[Typenreihe CWP]


Tresore der Typenreihe CWP sind mit Einschwenktüren ausgestattet und erlauben ein ungehindertes Arbeiten bei geöffneter Tür. Die Abmessungen sind so gewählt, dass die Schränke optimal unter einem Pult eingebaut werden können.

[Produktinformation]

- Türbandung** DIN rechts – Modellbezeichnung R (CWP0652, CWP0902 zweiflügelig)
- Türöffnung** Einschwenktüren – die Türen schwenken beim Öffnen seitlich in den Schrankkörper ein und der Platz vor dem Tresor bleibt völlig frei. Mehrere Schränke können nebeneinander aufgestellt werden, ohne dass die geöffneten Türen einander behindern.
- Korpus** dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- Verankerung** vorgerichtet für Bodenverschraubung
Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
innen und außen RAL 7035 lichtgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 2, Secu 2 Schlüssel (125 mm)
Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520
optional: andere Schlossmodelle (Hauptsperre oder mögliche Zusatzsperre)
- Einrichtung** optional: Lade (versperrbar), Auszugstabelle, Kassiereinrichtung Inkiess, unterstes Tablett mit Autoausschub (100 mm)
- Zubehör** optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
- Option** elektronische Ladensteuerung,
Ausführung Multisafe zertifiziert nach VdS 2450 Grad III (SE105301)

[Elektronische Ladensteuerung]

Abb. Tastatureingabeeinheit



Einschwenktürtresore, ausgestattet mit elektronisch gesteuerten Laden, tragen den heutigen Anforderungen moderner Bankorganisation Rechnung. Es können auf sehr einfache Weise verschiedene Zutrittsberechtigungen zur Tresoreinrichtung organisiert und jederzeit geändert werden. Das Bedienen der Laden sowie das Programmieren der Öffnungscodes erfolgt über eine Tastatureingabeeinheit mit einem 4-stelligen Code auf gut lesbarem Display. Die Tastatureingabeeinheit wird in der Pulttischplatte bündig eingebaut.

- Entriegeln einer Lade mittels Eingabe eines 4-stelligen, programmierbaren Öffnungscodes
- Individuelle Laden-Öffnungsverzögerung
- Einstellbare Laden-Aktivierungszeit
- Überfall-Alarmauslösung bei gleichzeitiger Ladenöffnung durch Eingabe eines Überfallcodes