



Abb. Wertschutzschrank DWS0850, Türbandung rechts
E-Schloss Kaba Paxos advance Set 1 (Tastatur) + Set 5, 1 Fachboden

-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  EN15659
Brandschutz (optional)
-  VdS
Grad IV
-  ECB-S
Grad IV
+ LFS60P (optional)
-  ISO
Klasse EN 4
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)

-  Privat versicherbar
bis EUR 400.000
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 150.000

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe DWS]

Wertschutzschränke der Typenreihe DWS überzeugen durch ihre solide Bauweise und ihre Baugröße (DWS1902 und DWS1904 zweiflügelig) und sind optional mit geprüftem und zertifiziertem Brandschutz, Güteklasse LFS60P, erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]

- Türbandung** DIN rechts – Modellbezeichnung R (DWS1902, DWS1904 zweiflügelig)
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig, verstärkt ausgeführt,
mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem
Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,
durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt,
bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- Verankerung** vorgerichtet für Bodenverschraubung
Verankerungsmaterial bei DWS0849, DWS0850 im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss
an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung** außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein
Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
- Einrichtung** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, DWS0849 60 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor
optional (ab DWS0850): Lade, Auszugstablär
- Zubehör** optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
- Option** zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60P – ausgenommen Modelle:
DWS0849, DWS1902, DWS1904
zerlegbare Ausführung – Zusammenbau am Aufstellort
ab Modell DWS1000 (nur ohne zertifizierten Brandschutz möglich)

Modell	Maße außen h x b x t (mm)		Maße innen h x b x t (mm)		FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
DWS0849R	848	645 x 565	695	495 x 320	1	110	635
DWS0850R	848	810 x 725	695	660 x 480	1	220	875
DWS1000R	1003	810 x 725	850	660 x 480	2	269	1030
DWS1200R	1193	810 x 725	1040	660 x 480	2	329	1150
DWS1600R	1538	810 x 725	1385	660 x 480	3	439	1405
DWS1901R	1883	810 x 725	1730	660 x 480	4	548	1680
DWS1903R	1883	1110 x 725	1730	960 x 480	4	797	2090
DWS1902	1883	1110 x 725	1730	960 x 480	4	797	2130
DWS1904	1883	1415 x 725	1730	1265 x 480	4	1050	2550

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresorausfertiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Einrichtungsvarianten]

