



-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  EN15659
Brandschutz (optional)
-  VdS
Grad VKB
-  ECB-S
Grad VKB
+ LFS60P (optional)
-  ISO
Klasse EN 6
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)
-  Privat versicherbar
nach Vereinbarung
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 375.000

Abb. Wertschutzschrank EWS1600KB, Türbandung rechts
E-Schloss KabaCode Combi B, K-Schloss S+G1 Schlüsseltäger 2 Schl.bärte, 1 Innentresor, 1 Fachboden

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen	Gewicht
	h x b x t (mm)		h x b x t (mm)			(l)	(ca. kg)
EWS0849KBR	848 x	645 x 565	695 x	495 x 320	1	110	665
EWS0850KBR	848 x	810 x 725	695 x	660 x 480	1	220	935
EWS1000KBR	1003 x	810 x 725	850 x	660 x 480	2	269	1060
EWS1200KBR	1193 x	810 x 725	1040 x	660 x 480	2	329	1220
EWS1600KBR	1538 x	810 x 725	1385 x	660 x 480	3	439	1505
EWS1901KBR	1883 x	810 x 725	1730 x	660 x 480	4	548	1790
EWS1903KBR	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2230
EWS1902KB	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2270
EWS1904KB	1883 x	1415 x 725	1730 x	1265 x 480	4	1050	2720

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe EWSKB]

Wertschutzschränke der Typenreihe EWSKB bieten neben Eigenschaften der Typenreihe EWS durch ihren speziellen Wandaufbau noch einen zusätzlichen Einbruchschutz gegen Angriffe mit Diamantkronenbohrer (Modellbezeichnung KB). Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]

- Türbandung** DIN rechts – Modellbezeichnung R (EWS1902KB, EWS1904KB zweiflügelig)
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- Verankerung** vorgerichtet für Bodenverschraubung
Verankerungsmaterial bei EWS0849KB, EWS0850KB im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung** außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein
Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
- Einrichtung** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, EWS0849KB 60 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor
optional (ab EWS0850KB): Lade, Auszugstapler
- Zubehör** optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalteset, Innenbeleuchtung
- Option** zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60P – ausgenommen Modelle: EWS0849KB, EWS1902KB, EWS1904KB
zerlegbare Ausführung – Zusammenbau am Aufstellort
ab Modell EWS1000KB (nur ohne zertifizierten Brandschutz möglich)

[Einrichtungsvarianten]



EWS0849KB EWS0850KB EWS1000KB EWS1200KB EWS1600KB EWS1901KB EWS1903/1902KB EWS1904KB