



ATLAS FIRE PREMIUM

FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK

Feuerschutz Tresore



Atlas Fire 45



Atlas Fire 65



EN 1 SAFE

EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)
VSÖ EN-1



Versicherbar


Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000




Feuerschutz

bis 30 Minuten für Papier
LFS-30P

Platzangebot



5 Ordner
Atlas Fire 45 Premium



6 Ordner
Atlas Fire 65 Premium

Zertifizierung: VSÖ EN-1

Einbruchsicherheit: EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)

Feuerschutz: LFS-30 gem. EN-15659 ECB-S 30 Min. für Papier

Sicherheitsmerkmale:

Zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Feuer und Einbruch.

- Innentresor serienmäßig (nur Mod. 65): Höhe 140 x Breite 330 x Tiefe 280 mm, Volumen 10 Liter (geschraubt)
- Türstärke: 62 mm
- Korpus: 24 mm Stahl
- 3-seitiger Verschluss, Hintergreifschiene türbänderseitig
- Außenliegende Scharniere mit 180° Öffnungswinkel, Schloss bohrgeschützt

- Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse »A« (inkl. 2 Schlüssel)
- EMA-Vorbereitung nicht möglich

Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 140)

Sonderausstattung gegen Aufpreis:

- EL Elektronikschloss EN 1300 Kl. B, Batteriebetrieb, 9V Block nicht im Lieferumfang

Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.

RAL 7026 anthrazit	ART. DB	EAN-CODE	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGL HxB mm	Fach- böden	kg	Bolzen Ø 25 mm	
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe						
Atlas Fire 45	T06205	9006072206747	460	440	430*	382	364	300	41	360x275	1	119	4	L
Atlas Fire 65	T05664	9006072069458	655	440	430*	574	364	300	63	559x275	1	155	6	L
Atlas Fire 65 W**	T05986	9006072100700	655	440	430*	574	364	300	63	559x275	1	155	6	L

* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 60 mm
** weiß RAL 9003

TDGL= Türdurchgangslichte // L= Lager // B= Bestellen